

Dust and Air Suction

Toz ve Hava Emme



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL HELIX WIRE,
 COVER : ABRASION, WEATHER AND HEAT RESISTANT SYNTHETIC RUBBER -CORRUGATED.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DELIVERY OF AIR, DUST, GRAIN, POWDER ETC.



SEELE : NATUR-UND SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
 EINLAGEN : SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : ABRIEBSFEST, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER SYNTHETIK-KAUTSCHUK, GEWELLT.
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS STAUBSAUG- UND FÖRDERSCHLAUCH.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI E SPIRALE METALLICA.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI-ONDULATO.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE DI ARIA, FUMI, POLVERI, ETC.



ALT KAT : TABİİ VE SENTETİK KAUÇUK.
 TAKVİYE : SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK SİRAL TEL,
 ÜST KAT : HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, AŞINMAYA, ISIYA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK - BOĞUMLU.
 KULLANIM YERİ : SICAK VE SOĞUK HAVA, TOZ, İS, TALAŞ, SİNAİ KIRINTI, TOHUM,TAHİL, VS. NAKLETME VE EMME İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/Dış	WP/ÇB		BP/PB		VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
1	25,4	32	-	-	-	-	-0.60	102	435	1-46
1 1/4	32	39	-	-	-	-	-0.60	128	620	1-46
1 1/2	38	45	-	-	-	-	-0.60	152	725	1-46
1 3/4	44,5	52	-	-	-	-	-0.60	178	810	1-46
2	51	58	-	-	-	-	-0.60	204	920	1-46
2 1/2	63,5	72	-	-	-	-	-0.60	254	1420	1-46
3	76,2	84,5	-	-	-	-	-0.60	305	1650	1-46
4	101,6	110	-	-	-	-	-0.60	407	2350	1-46
5	127	135	-	-	-	-	-0.60	508	3030	1-46
6	152,4	162	-	-	-	-	-0.60	610	3861	1-46
8	203,2	214	-	-	-	-	-0.60	1219	6335	1-20
10	254	267	-	-	-	-	-0.60	1524	8860	1-10
12	319	315	-	-	-	-	-0.60	1829	10400	1-10



-20°C / +70°C
 -4°F / +158°F

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

TRANSFER TAPE
 EMBOSSED

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

