

Sewage Kuka



TUBE : NR/SBR RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, WEATHER, WEAR RESISTANT NR/SBR RUBBER.
APPLICATION : HIGH PRESSURE CLEANING AND RINSING OF SEWAGE SYSTEMS.



SEELE : NR/SBR KAUSCHUK.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFEST- WITTERUNGSBESTÄNDIGER, LEICHT LAUGEN - UND SÄUREBESTÄNDIGER NR/SBR-KAUSCHUK.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS KANALSPÜLSCHLAUCH.



SOTTOSTRATO : GOMMA NR/SBR.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA NR/SBR, RESISTENTE ALL ABRASIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ACIDI.
IMPIEGO : PER PULIZIE AD ALTA PRESSIONE, FOGNATURE.



ALT KAT : NR/SBR KAUCUK.
TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ÜST KAT : HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, AŞINMA VE ASİTLERE DAYANIKLI NR/SBR KAUCUK.
KULLANIM YERİ : YÜKSEK BASINÇLI KANAL-LAĞIM TEMİZLİK İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/Dç	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
3/4	19	31.5	150	2175	400	5800	190	619	75-100
3/4	19	35	200	2900	400	5800	190	784	75-100
1	25.5	40	200	2900	400	5800	254	869	75-100



-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	EMBOSSED INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	---------------------	---------------------------------------	--

