

Acid-Solvent and Chemical S&D XLPE

Asit-Solvent ve Kimyasal Madde A&V XLPE



TUBE : CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF STRONG ACIDS, CORROSIVE CHEMICALS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC. (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).



SEELE : XLPE-BESCHICHTUNG, CHEMIKALIEN-, SÄUREN-, KORROSIONS- UND SOLVENTBESTÄNDIG.
 EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.
 DECKE : ABRIEBFEST-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUR BE-UND ENDLADUNG VON HOCHINTENSIVEN SÄUREN, SOLVENTEN, MIT HOHEM AROMAANTEIL, ALKOHOL.



SOTTOSTRATO : XLPE TRANSPARENTE RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ, SPIRALE METALLICA E CORDICELLA DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA IN EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI ED ALCOLICI, SOLVENTI SPECIALI (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA).



ALT KAT : YÜKSEK YOĞUNLUKLU VE AŞINDIRICI KİMYASAL MADDELERE, SOLVENTLERE DAYANIKLI SAYDAM XLPE.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
 ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, İSİYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI EPDM KAUCUK.
 KULLANIM YERİ : KİMYA SANAYİNDE, YÜKSEK YOĞUNLUKLU AŞIT, ALKOL, ÖZEL SOLVENTLER VB. EMME VE TAHLİYE İŞLERİNDE (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU).

| ID/iÇ | | OD/DÇ | | WP/ÇB | | BP/PB | | VACUUM | BR/KY/r | W/A | L/B |
|-------|-------|-------|----|-------|-----|-------|-------|--------|---------|----------|-----|
| inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | m |
| 3/4 | 19 | 32.5 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 114 | 782 | 40-46-61 | |
| 1 | 25.4 | 39 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 152 | 973 | 40-46-61 | |
| 1 1/4 | 32 | 47 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 192 | 1328 | 40-46-61 | |
| 1 1/2 | 38 | 53 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 228 | 1599 | 40-46-61 | |
| 1 3/4 | 44.5 | 61 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 267 | 2039 | 40-46-61 | |
| 2 | 50.8 | 67.5 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 306 | 2280 | 40-46-61 | |
| 2 1/2 | 63.5 | 81.5 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 381 | 2779 | 40-46-61 | |
| 2 3/4 | 70 | 88 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 420 | 3005 | 40-46-61 | |
| 3 | 76.2 | 94.5 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 457 | 3307 | 40-46-61 | |
| 4 | 101.6 | 120.5 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.93 | 610 | 4284 | 40-46-61 | |

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betreibsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

IMPORTANTE : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

ÖNEMLİ : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir. Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-30°C / + 65°C
 -22°F / +158°F

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|
| NORMS NORMEN NORME NORMLAR | ISO 1307 | MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA | TRANSFER TAPE EMBOSSED | COLOUR FARBEN COLORI RENKLER | |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|