

Medium Duty Air Normal Hizmet Hava



TUBE : OIL MIST RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : MEDIUM DUTY SERVICE FOR AIR AND PNEUMATIC TOOLS, SPECIALLY IN MINES, QUARRIES AND CONSTRUCTIONS.



SEELE : ÖLBESTÄNDIGER NATUR-UND SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFEST, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
ANWENDUNG : GEEIGNET ZUM DURCHLEITEN VON PRESSLUFT, SPEZIELL GEEIGNET FÜR BERGBAU UND BAUWESEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA RESISTANTE A OLIO NEBULIZZATO.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE OZONO E AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : MANDATA DI ARIA COMPRESSA PER COMPRESSORI, NELLE MINIERE E CAVE.



ALT KAT : KOMPRESÖR YAĞLARINA DAYANIKLI TABİİ VE SENTETİK KAUCUK.
TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ÜST KAT : AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUCUK.
KULLANIM YERİ : BASINÇLI HAVA NAKLİNDE, ÖZELİKLE MADEN OCAKLARINDA VE İNŞAATLARDA.



| ID/iç | | OD/Dış | WP/ÇB | | BP/PB | | BR/KY/r | W/A | L/B |
|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-----|---------|-------|----------|
| inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
| 1/2 | 12.7 | 23 | 20 | 290 | 64 | 928 | 127 | 373 | 40-46-61 |
| 5/8 | 16 | 26 | 20 | 290 | 64 | 928 | 160 | 428 | 40-46-61 |
| 3/4 | 19 | 30 | 20 | 290 | 64 | 928 | 190 | 526 | 40-46-61 |
| 1 | 25.4 | 37 | 20 | 290 | 64 | 928 | 254 | 710 | 40-46-61 |
| 1 1/4 | 32 | 45 | 20 | 290 | 64 | 928 | 320 | 1005 | 40-46-61 |
| 1 1/2 | 38 | 52 | 20 | 290 | 64 | 928 | 380 | 1290 | 40-46-61 |
| 1 3/4 | 44.5 | 60 | 20 | 290 | 64 | 928 | 445 | 1578 | 40-46-61 |
| 2 | 51 | 65 | 20 | 290 | 64 | 928 | 510 | 1655 | 40-46-61 |
| 2 1/2 | 63.5 | 80 | 20 | 290 | 64 | 928 | 635 | 2450 | 40-46-61 |
| 3 | 76.2 | 92 | 20 | 290 | 64 | 928 | 762 | 2690 | 40-46-61 |
| 4 | 101.6 | 118 | 20 | 290 | 64 | 928 | 1016 | 3765 | 40-46-61 |

EN ISO 2398

TYPE 4

TYPE 5



| CLASS A CODE: | 084 | 085 | -25°C / +70°C | -13°F / +158°C |
|---------------|-----|-----|---------------|----------------|
| CLASS B CODE: | 094 | 095 | -40°C / +70°C | -40°F / +158°C |

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

TS 745/EN ISO 2398 TYPE 4/5
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

TRANSFER TAPE
EMBOSSED

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

