

Water Suction and Discharge Channeled

Su Alıcı - Verici Kanallı



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL HELIX WIRE.
 COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER - CHANNELED.
 APPLICATION : WATER SUCTION AND DISCHARGE IN INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION APPLICATIONS.



SEELE : NATUR-UND SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : ABRIEBFEST UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER SYNTHETIK KAUTSCHUK, GERIEFT.
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS WASSERSAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR INDUSTRIE- UND BAUBEREICHE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI E SPIRALE METALLICA.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI - GRECATO.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUA AD USO INDUSTRIALE E EDILIZIA.



ALT KAT : TABİİ VE SENTETİK KAÜÇUK.
 TAKVIYE : SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK SİRİL TEL.
 ÜST KAT : HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA VE ISIYA DAYANIKLI SENTETİK KAÜÇUK - ÜZERİ KANALLI.
 KULLANIM YERİ : İNŞAAT VE SANAYİDE, HER TÜRLÜ SU EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID/iÇ		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	gr/mt	mt
3/4	19	29	10	145	30	435	-0.92	48	630	40-46-61
1	25.4	36	10	145	30	435	-0.92	64	788	40-46-61
1 1/4	32	42	10	145	30	435	-0.92	80	965	40-46-61
1 1/2	38	48	10	145	30	435	-0.92	95	1125	40-46-61
2	51	61	10	145	30	435	-0.92	128	1580	40-46-61
2 1/2	63.5	74	10	145	30	435	-0.92	159	2280	40-46-61
3	76.2	90	8	116	24	348	-0.92	191	2720	40-46-61
4	101.6	117	8	116	24	348	-0.92	254	4200	40-46-61
5	127	146	8	116	24	348	-0.92	318	6875	20-40-46-61
6	152.4	170	8	116	24	348	-0.92	381	7560	20-40-46-61

NOTE : OTHER DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST
 ANDERE ABMESSUNGEN KÖNNEN AUF WUNSCH HERGESTELLT WERDEN
 ALTRI DIAMETRI REALIZZABILI SU RICHIESTA
 DİĞER ÖLÇÜLER ÖZEL OLARAK YAPILABİLİR.



-25°C / +70°C
 -13°F / +158°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	---------------------------------------	--

