



Acid-Solvent and Chemical Delivery XLPE


Asit-Solvent ve Kimyasal Madde Verici XLPE



 TUBE : CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF STRONG ACIDS, CORROSIVE CHEMICALS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC. (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

 SEELE : XLPE-BESCHICHTUNG, CHEMIKALIEN-, SÄUREN-, KORROSIONS- UND SOLVENTBESTÄNDIG.
 EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.
 DECKE : ABRIEFEST-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG EPDM GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUM FÖRDERN VON HOCHINTENSIVEN SÄUREN, SOLVENTEN, MIT HOHEN AROMAANTEIL, ALKOHOL.

 SOTTOSTRATO : XLPE TRASPARENTE RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA IN EPDM RESISTENTE ALL'ABRAZIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DEI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI ED ALCOLICI, SOLVENTI SPECIALI (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA).

 ALT KAT : YÜKSEK YOĞUNLUKLU VE AŞINDIRICI KİMYASAL MADDELERE, SOLVENTLERE DAYANIKLI SAYDAM XLPE.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
 ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, ISIYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI EPDM KAUCUK.
 KULLANIM YERİ : KİMYA SANAYİNDE, YÜKSEK YOĞUNLUKLU ASİT, ALKOL, ÖZEL SOLVENTLER VB. TAHLİYE İŞLERİNDE (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU).

ID/iç		OD/Dç		WP/çB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m			m	
3/4	19	30	30	10	145	40	580	190	571			40-46-61	
1	25.4	36.5	36.5	10	145	40	580	254	725			40-46-61	
1 1/4	32	45	45	10	145	40	580	320	1012			40-46-61	
1 1/2	38	51	51	10	145	40	580	380	1167			40-46-61	
1 3/4	44.5	59	59	10	145	40	580	445	1536			40-46-61	
2	50.8	65	65	10	145	40	580	510	1721			40-46-61	
2 1/2	63.5	79	79	10	145	40	580	635	2233			40-46-61	
2 3/4	70	85.5	85.5	10	145	40	580	700	2434			40-46-61	
3	76.2	92	92	10	145	40	580	762	2706			40-46-61	
4	101.6	118	118	10	145	40	580	1016	3589			40-46-61	

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.


WICHTIG : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betriebsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

IMPORTANTE : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio.
 Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

ÖNEMLİ : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir.
 Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-30°C / + 65°C
 -22°F / +158°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER TAPE EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	---------------------------	---------------------------------------	--