

# Oil S&D Corrugated

## Akaryakıt A&V Boğumlu




	TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER. REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE. COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, CORRUGATED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.
	SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ. EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT KUPFERLITZE. DECKE : ABRIB- HITZE-, ÖL- OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, GEWELLT. ANWENDUNG : SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMAGEHALT.
	SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA, CONDUTTIVA RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI. RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA E CORDICELLA DI RAME. COPERTURA : GOMMA SPECIALE NERA ONDULATA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE. IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.
	ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI SİYAH SENTETİK NİTRİL KAUÇUK. TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL. ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, DENİZ SUYUNA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, BOĞUMLU ÖZEL SİYAH SENTETİK KAUÇUK. KULLANIM YERİ : AROMATİK ORANI % 50'YE KADAR PETROL ÜRÜNLERİNİ, ANA SARNIÇ VEYA DEPOLARDAN TANKERLERE EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29	29	10	145	30	435	0,93	60	567	40-46-61
1"	25,4	35	35	10	145	30	435	0,93	75	675	40-46-61
1 1/4"	32	42	42	10	145	30	435	0,93	100	888	40-46-61
1 1/2"	38	48	48	10	145	30	435	0,93	115	1000	40-46-61
2"	50,8	63	63	10	145	30	435	0,93	150	1799	40-46-61
2 1/2"	63,5	74	74	10	145	30	435	0,93	190	1948	40-46-61
3"	76,2	90	90	10	145	30	435	0,93	230	2921	40-46-61
4"	101,6	117	117	10	145	30	435	0,93	310	4181	40-46-61
5"	127	146	146	10	145	30	435	0,93	390	6583	20-40-46-61
6"	152,4	172	172	10	145	30	435	0,93	460	7727	20-40-46-61



-35°C / +70°C (OPTIONAL -55°C / + 80°C)  
-31°F / +158°F (OPTIONAL -67°F / +176°F)

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	----------------------	---------------------------------------	--

