

Oil S&D Channeled

Akaryakıt A&V Kanallı



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, CHANNELED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.



SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND KUPFERLITZE.
 DECKE : ÖL-OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, U-GERIEFT.
 ANWENDUNG : SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMAGEHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA, CONDUTTIVA RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA E CORDICELLA DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE NERA GRECCATA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI SİYAH SENTETİK NİTRİL KAUÇUK.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
 ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, DENİZ SUYUNA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, KANALLI ÖZEL SİYAH SENTETİK KAUÇUK.
 KULLANIM YERİ : AROMATİK ORANI % 50'YE KADAR PETROL ÜRÜNLERİNİ, ANA SARNIÇ VEYA DEPOLARDAN TANKERLERE EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID/iÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29	10	145	30	435	0,93	60	589	40-46-61	
1"	25,4	35	10	145	30	435	0,93	75	691	40-46-61	
1 1/4"	32	42	10	145	30	435	0,93	100	911	40-46-61	
1 1/2"	38	48	10	145	30	435	0,93	115	1060	40-46-61	
2"	50,8	63	10	145	30	435	0,93	150	1631	40-46-61	
2 1/2"	63,5	74	10	145	30	435	0,93	190	1799	40-46-61	
3"	76,2	90	10	145	30	435	0,93	230	2496	40-46-61	
4"	101,6	117,5	10	145	30	435	0,93	310	4251	40-46-61	
5"	127	146	10	145	30	435	0,93	390	6050	20-40-46-61	
6"	152,4	172	10	145	30	435	0,93	460	7410	20-40-46-61	



-35°C / +70°C (OPTIONAL -55°C / + 80°C)
 -31°F / +158°F (OPTIONAL -67°F / +176°F)

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	----------------------	---------------------------------------	--