






Heavy Duty Oil With Swaged Couplings

Ağır Hizmet Akaryakıt Sıkma Flanşlı

	TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER VULCANISED WITH FLANGES. REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE. COVER : ABRASION, WEATHER, HEAT, MINERAL WATER, SEA WATER AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. APPLICATION : HEAVY DUTY SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS FOR DOCK SIDE SERVICE, LOADING AND UNLOADING OF OIL TANKERS.
	SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, SCHWARZ, NITRILGUMMI. EINLAGEN : HOCHREISFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRÄHTSPIRALE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE. DECKE : HOCHABRIEBFEST, OZON-, HITZE-, SEEWASSER-, ÖL UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER CHLOROPREN- (CR) GUMMI MIT GEPRESSTEN FLANSCHEN. ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH, BE-UND ENTLADUNG VON TANKS, TANKSAHRZEUGEN UND SCHIFFEN AM HAFEN MIT ROHÖL, BENZIN, DIESEL, HEIZÖL PETROCHEMISCHEN PRODUKTEN.
	SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI E FLANGE VULCANIZZATI CON LA GOMMA. RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D' ACCIAIO, DUE CORDICELLE DI RAME. COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA IN CR, RESISTENTE AGLI OLI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL' ACQUA DI MARE. IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI PETROLIFERI, PER CARICO E SCARICO DI PETROLIERE E CHIATTE, BUNCHERAGGIO ED ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI.
	ALT KAT : PETROL ÜRÜNLERİNE VE YAĞLARA DAYANIKLI SIYAH SENTETİK NİTRİL KAUKUÇ VE KAUKUÇLA ÖZEL OLARAK KAYNATILMIŞ FLANŞLAR. TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL. ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, ISIYA, DENİZ SUYUNA VE AKARYAKITA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUKUÇ. KULLANIM YERİ : HAM PETROL VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNİN TÜM DOLU VE BOŞALTIM TESİSLERİNDE, PETROL TANKERLERİNDEN LİMANA PETROL EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

NOTES ON ORDERING	BEMERKUNGEN ZUM AUFTRAG
A- Inside diameter	A- Innendurchmesser
B- Length (Overall Length)	B- Schlauchlänge F-F
C- Working Pressure	C- Betriebsdruck
D- Type ends or end fittings	D- Flanschbezeichnung
E- Service applications (As much details as possible)	E- Einsatzbedingungen (Möglichst viele Informationen aufgeben)
F- Working temperature	F- Betriebstemperatur
NOTE ORDINI	SİPARIŞ NOTLARI
A- Diametro interno	A- İç çap
B- Lunghezza (Flange Incluso)	B- Boy (Flanştan flanşa)
C- Pressione di lavoro	C- Çalışma basıncı
D- Specificazioni per le flange	D- Flanş özellikleri
E- Servizio d'applicazione (Massimo dettagli possibile)	E- Kullanım yeri (Mümkün olan en fazla detay)
F- Temperatura di lavoro	F- Çalışma sıcaklığı

Sizes available from 2" to 14"
Abmessung möglich von 2" bis 14"
Diametri disponibili da 2"a 14"
Mevcut iç çaplar 2"den 14"e kadar



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	TS 3916 BS 1435 EN 1765 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	---	---	----------------------	---------------------------------------	--

